Umweltdatenblatt nach DIN 6736 –

Relevante Umweltaspekte und -parameter für Papier

Steinbeis Druck- und Kopierpapiere:
Steinbeis No. 1, Steinbeis No. 2, Steinbeis No. 3, Steinbeis No. 4, Steinbeis Color, Steinbeis Digital, Steinbeis Script

Ausstellungsdatum	**26.05.2023**
Bezugszeitraum der Daten:	01.01.2022 – 31.12.2022
Indikatoren:	
Umweltmanagementsystem:	ISO 14001, ISO 50001, EMAS
Faserrohstoff:	100 % Altpapier
Energieeinsatz:	Elektrische Energie: 758 kWh/t Thermische Energie: 1.369 kWh/t
Wassernutzung:	9,3 m^3/t (100 % gereinigtes Oberflächenwasser)
Fabrikationshilfsstoffe:	Eingesetzte Hilfsstoffe entsprechen den Anforderungen folgender Umweltzeichen: Blauer Engel DE-UZ 14a, Nordischer Schwan, EU-Ecolabel
Emissionen Wasser spezifisch:	CSB: 2,2 kg/t AOX: < 0,002 kg/t
Emissionen Luft spezifisch:	CO_2 : 614 kg/t SO_2 : 0,05 kg/t NO_X: 0,59 kg/t
Transporte:	Der Transport der Faserroh- und Hilfsstoffe erfolgt überwiegend per LKW. Wo möglich, wird das Prinzip des intermodalen Transportes umgesetzt.
Systemgrenzen:	Steinbeis Papier GmbH fertigt seine Druck- und Kopierpapiere ausschließlich am Standort D-25348 Glückstadt. Faserstoff- und Papier-erzeugung befinden sich am gleichen Standort (integrierte Fertigung).
Weitere Informationen:	Kontakt: www.stp.de E-Mail: info@stp.de