

Umweltdatenblatt nach DIN 6736 – Relevante Umweltaspekte und -parameter für Papier

Steinbeis Offsetpapiere:
 Steinbeis Silk, Steinbeis Brilliant, Steinbeis Select, Steinbeis Label, Steinbeis Nature

Ausstellungsdatum	07.08.2025
Bezugszeitraum der Daten:	01.01.2024 – 31.12.2024
Indikatoren:	
Umweltmanagementsystem:	ISO 14001, ISO 50001, EMAS
Faserrohstoff:	100 % Altpapier
Energieeinsatz:	Elektrische Energie: 819 kWh/t Thermische Energie: 1.313 kWh/t
Wassernutzung:	9,3 m³/t (100 % gereinigtes Oberflächenwasser)
Fabrikationshilfsstoffe:	Eingesetzte Hilfsstoffe entsprechen den Anforderungen folgender Umweltzeichen: Blauer Engel, Nordischer Schwan, EU-Ecolabel
Emissionen Wasser spezifisch:	CSB: 2,3 kg/t AOX: < 0,002 kg/t
Emissionen Luft spezifisch:	CO ₂ : 460 kg/t SO ₂ : 0,09 kg/t NO _x : 0,58 kg/t
Transporte:	Der Transport der Faserroh- und Hilfsstoffe erfolgt überwiegend per LKW. Wo möglich, wird das Prinzip des intermodalen Transportes umgesetzt.
Systemgrenzen:	Steinbeis Papier GmbH fertigt seine Offsetpapiere ausschließlich am Standort D-25348 Glückstadt. Faserstoff- und Papiererzeugung befinden sich am gleichen Standort (integrierte Fertigung).
Weitere Informationen:	Kontakt: www.stp.de E-Mail: info@stp.de