

## Papeles para etiquetas

## STEINBEIS LABEL DRY

### Descripción de producto

Steinbeis Label Dry se fabrica de 100 % papel reciclado sin emplear cloro ni blanqueadores que contengan cloro. Este papel sostiene la distinción del sello del Ángel Azul y la Etiqueta Ecológica Europea EEE. Tras el uso, el producto se puede reciclar íntegramente.

### Directrices técnicas

<b>Determinación del gramaje</b>	g/m <sup>2</sup>	80 ± 2,5%	ISO 536
<b>Espesor</b>	µm	80 ± 5	ISO 534
<b>Grado de blancura en lado estucado</b>	%	76,0 ± 2	ISO 2470-2, (D65_10°)
<b>Brillo en lado estucado</b>	%	50 ± 4	Gardner 75°C, ISO 8254-1
<b>Suavidad estucado</b>	s	≥ 250	Bekk, según DIN 531
<b>Suavidad dorso</b>	s	≤ 250	Bekk, según DIN 531
<b>Carga de rotura longitudinal</b>	N/15 mm	≥ 50	ISO 1924-2, L&W
<b>Opacidad</b>	%	≥ 96	ISO 2471
<b>Valor Cobb dorso</b>	g/m <sup>2</sup>	< 25	DIN EN 20535
<b>Resistencia al álcali</b>		no	DIN 16524-7

### Uso

Steinbeis Label Dry es apto para todas las etiquetas convencionales para aplicaciones desechables en conservas, frascos de cristal y botellas, tanto en procesos de adhesión en húmedo como con pegamento termofusible y aplicaciones autoadhesivas. Es imprimible en procesos de impresión offset, huecograbado y flexografía. Ofrece un excelente recorrido del pliego, incluso a altas velocidades de impresión, y la mejor aptitud para el troquelado. Gracias a la materia prima sostenible de las fibras y al proceso de fabricación en una planta integrada, es la alternativa ecológica a todas las etiquetas de papel de fibra virgen.

### Seguridad, salud y medioambiente

#### Etiquetado biológico y certificados del producto



PCF (processed chlorine free)

#### Certificaciones de la planta de producción:

ISO 9001 (gestión de calidad)  
 ISO 14001 (gestión de protección medioambiental)  
 ISO 50001 (gestión de consumo energético)  
 ISO 45001 (seguridad laboral)  
 EMAS (European Management and Audit Scheme)

### Gama

Bobina/ formato