

Carta per etichette

STEINBEIS LABEL DRY

Descrizione del prodotto

La carta Steinbeis Label Dry è prodotta al 100% con carta da macero, mediante una lavorazione che non prevede l'uso di cloro o candeggina contenente cloro. La carta per etichette è certificata con l'Angelo Blu e reca il marchio Ecolabel UE. Dopo l'uso il prodotto può essere interamente riciclato.

Parametri tecnici indicativi

Massa per area unitaria	g/m ²	80 ± 2,5%	ISO 536
Spessore	µm	80 ± 5	ISO 534
Lato patinato bianco	%	76,0 ± 2	ISO 2470-2, (D65_10°)
Lato patinato lucido	%	50 ± 4	Gardner 75°C, ISO 8254-1
Patinatura liscia	S	≥ 250	Bekk, in linea con DIN 531
Retro liscio	S	≤ 250	Bekk, in linea DIN 531
Resistenza a rottura (longit.)	N/15 mm	≥ 50	ISO 1924-2, L&W
Opacità	%	≥ 96	ISO 2471
Valore Cobb retro	g/m ²	< 25	DIN EN 20535
Resistenza agli alcali		No	DIN 165247

Utilizzo

La carta Steinbeis Label Dry è adatta a tutte le comuni etichette per applicazioni monouso su vasetti, bottiglie e barattoli, applicate mediante procedura di incollaggio a umido, hot melt e applicazioni autoadesive. Adatta per stampa offset, calcografica e flessografica. Assicura una corsa del foglio eccezionale anche nella stampa ad alta velocità e una punzonatura ottimale. Grazie alla materia prima fibrosa sostenibile e al processo di produzione in uno stabilimento integrato, rappresenta l'alternativa ecologica a tutte le etichette realizzate con carta prodotta con fibre vergini.

Sicurezza, salute e ambiente

Marchio di qualità ecologica del prodotto e certificati



PCF (processed chlorine free)

Certificazioni della sede di produzione:

ISO 9001 (Gestione qualità)

ISO 14001 (Gestione ambiente)

ISO 50001 (Gestione energia)

ISO 45001 (Sicurezza su lavoro)

EMAS (European Management and Audit Scheme)

Portfolio

Rotolo e formato